



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 LX PRESTIGE 全合成机油

产品说明:

油力特 LX Prestige 全合成机油符合最高API分类作业标准 API SN 和先进发动机所要求的废排放、油耗控制和蒸发度的要求，融合了最新油膜分子学科技，特别针对高负荷，高扭矩，高转速条件下工作的发动机使用并提供卓越保护。

油力特 LX Prestige 全合成机油采用聚 α 烯烃（PAO）配方技术，更符合节能要求，使用了强力油膜增强配方，减低各类摩擦，增强动力输出。具有很高的经济效益及实用价值。

优点 / 用途:

- ▣ 走停频繁的驾驶条件下，能很好保护发动机
- ▣ 特别针对高出力，高运转，高负荷的引擎所研制
- ▣ 在恶劣驾驶条件下能很好保护发动机
- ▣ 提高燃油经济性

典型物性:

测量项目	测量方法	
SAE 粘度等级	SAE J 300	5W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.853
闪点（开口杯），°C	ASTM D 92	216
倾点，°C	ASTM D 97	-42
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	117.4
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	18.71
粘度指数	ASTM D 2270	179
总碱值， mgKOH/g	ASTM D 2896	7.8
色度	ASTM D 1500	2.5

规格、认证及推荐:

- API SN / SM / CF

Product Data Sheet