



United Oil

PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 POWER XTG L 汽车机油

产品说明:

油力特 POWER XTG L 汽车机油结合最先进的润滑科技为在恶劣条件下运行的汽油发动机、柴油发动机、液化天然气发动机以及压缩天然气发动机提供极限保护。

油力特 POWER XTG L 汽车机油不仅达到了美国石油协会 (API) 的最高性能标准, 而且在尾气排放、耗油量和挥发性等方面均超越了相关标准的要求。

优点 / 用途:

- ▣ 能在交通拥挤时有效保护发动机
- ▣ 令发动机运转顺畅自如
- ▣ 超越了美国汽油发动机、液化天然气发动机和压缩天然气发动机用油的最高标准
- ▣ 在恶劣驾驶条件下有效保护发动机

典型物性:

测量项目	测量方法	10W-30	10W-40	15W-40	15W-50	20W-50
SAE 粘度等级	SAE J 300					
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.878	0.882	0.886	0.885	0.893
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	212	215	220	224	235
倾点, °C	ASTM D 97	-30	-27	-24	-24	-18
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	78.1	102	109	145	175
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.8	14.9	15.0	18.9	19.5
粘度指数	ASTM D 2270	145	152	143	148	128
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
色度	ASTM D 1500	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5	<3.5

规格、认证及推荐:

- API SL/CF
- JASO MA2

Product Data Sheet