



油力特船用四冲程汽油发动机油

产品说明:

油力特船用四冲程发动机机油是特别针对了使用汽油为燃料的水上活动的船用四冲程发动机特性而开发的专用机油,能很好地润滑发动机各个部件,并满足作为水上动力的发动机特殊的润滑防护要求。是理想的当代水上运动发动机油。同时,复级黏度10W40更能提供低温下发动机的顺畅启动和良好润滑。级别达到美国API汽油发动机标准:SL。推荐给要求美国船业联合会NMMA FC-W 级别的发动机使用。

优点 / 用途:

- ▣ 先进的抗氧化性,抗磨表现。
- ▣ 高性能的发动机保护。
- ▣ 专为水上活动的小型4冲程汽油引擎研制。
- ▣ 复级黏度,启动容易。

典型物性:

| 测量项目 | 测量方法 | |
|-------------------|-------------|--------------|
| SAE 粘度等级 | SAE J 300 | 10W40 |
| 比重 @ 15 °C | ASTM D 4052 | 0.874 |
| 闪点 (开口杯), °C | ASTM D 92 | 212 |
| 倾点, °C | ASTM D 97 | -33 |
| 运动粘度 @ 40°C (cSt) | ASTM D 445 | 93.3 |
| @ 100°C (cSt) | ASTM D 445 | 14.2 |
| 粘度指数 | ASTM D 2270 | 157 |
| 总碱值, mgKOH/g | ASTM D 2896 | 6.9 |
| 色度 | ASTM D 1500 | <3.0 |

规格、认证及推荐:

- API SL
- NMMA FC-W