



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 MX 舷外引擎机油

产品说明:

油力特 MX 舷外水冷式二冲程摩托机油分别达到美国造船商联合会 NMMA TC-W3, TC-W2, 及 TC-W 标准。含有无灰份添加剂并采用优质基础油使得此舷外机油能应用于所有 TCW, TC-W2 及 TC-W3 油质的高性能二冲程摩托引擎。同时, 油力特 MX 舷外引擎机油也能达到美国 API TC 级别要求, 意味着它也适用于其它风冷类型的二冲程发动机。

油力特 MX 舷外引擎机油即使在低温下也容易与汽油互溶, 推荐使用于 EVINRUDE, JOHNSON, MERCURY, SUZUKI 及 YAMAHA 等所有的舷外发动机。

优点 / 用途:

- 最大量的添加剂保护, 包括比 TC-W2 更强的清洁力使引擎免于擦伤, 防止活塞环胶粘, 消除积垢及轴承, 火花塞故障
- 预混合容易
- 最高级别超越了美国 API TC-W3 等级, 标制着研制这个产品时使用了最先进的润滑技术

典型物性:

测量项目	测量方法	TCW	TCW 2	TCW 3
SAE 粘度等级	SAE J 300			
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.870	0.871	0.872
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	95	94	93
倾点, °C	ASTM D 97	-15	-18	-21
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	47.1	43.8	42.4
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	7.4	7.2	7.1
粘度指数	ASTM D 2270	120	126	128
Appearance	Visual	Blue	Blue	Blue

规格、认证及推荐:

- NMMA TC-W and 2/3 classifications

Product Data Sheet



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

Product Data Sheet