



油力特 XTG 7 汽车机油

产品说明:

油力特 XTG 7 汽车机油能在活塞环区和涡轮增压器产生高温时有效抑制油品变稠氧化，并且能在高温及高剪切力作用下保持粘度稳定，还可以在高负荷及高温条件下防止油膜破裂，保护金表面不受磨损。

油力特 XTG 7 汽车机油中含有特殊的分散剂及清洁剂，能有效防止在活塞环区形成沉积物，并能及时清除在涡轮增压器内部油路中的沉积物，防止涡轮增压器由于油路不畅或堵塞引起的失效故障。

优点 / 用途:

- ▣ 出色抑制发动机磨损
- ▣ 减少油泥及漆膜的形成
- ▣ 适合于涡轮增压式或SUPER CHARGED车辆使用

典型物性:

测量项目	测量方法	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
SAE 粘度等级	SAE J 300				
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.878	0.882	0.886	0.893
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	212	215	220	235
倾点, °C	ASTM D 97	-30	-27	-24	-18
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	78.1	102	109	175
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.8	14.9	15.0	19.5
粘度指数	ASTM D 2270	145	152	143	128
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	5.4	5.4	5.4	5.4
色度	ASTM D 1500	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5

规格、认证及推荐:

- API SG/CD
- JASO MA