



油力特 ONE 全合成机油

产品说明:

油力特 ONE 是一款高性能、100%合成轿车发动机油 (PCMO)，是专门为现代汽、柴油轿车和轻型柴油卡车设计的，达到大部分欧洲车 OEM 的要求。油力特 ONE 是由聚 α 烯烃和先进的添加剂调配而成，具有天然的高粘度指数和出众的热稳定性，能在温度大幅度变化时保持油品粘度稳定，令引擎表现优异。

优点 / 用途:

- ▣ 在任何温度及驾驶条件下，能始终保持良好的流动性。
- ▣ 令引擎表现更加优异。
- ▣ 出众的高温保护性能。
- ▣ 防锈防腐蚀，最大限度延长使用寿命。

典型物性:

测量项目	测量方法	
SAE 粘度等级	SAE J 300	0W-40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.855
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	212
倾点, °C	ASTM D 97	-42
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	77.5
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	13.9
粘度指数	ASTM D 2270	186
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	10.1
色度	ASTM D 1500	<3.5
低温冷起动模拟试验, cP	ASTM D 5293	5455

建议用于以下用途:

- API SN
- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- Renault RN 0700
- MB 229.5