



United Oil

PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 F1 EXPERIENCE 全合成机油

产品说明:

油力特 F1 EXPERIENCE 全合成机油符合最高 API 分类作业标准 API SP 和先进发动机所要求的严苛废气排放、油耗控制和蒸发度的标准，能对汽油驱动的发动机提供最大限度的保护，采用聚 α 烯烃 (PAO) 配方技术，比普通矿物油更节省燃油及具有长得多的换油期。是理想的新一代环保、节能的产品。

油力特 F1 EXPERIENCE 全合成机油，采用高科技清洁和 MID SAPS 技术，达到 ACEA C3 标准，更符合节能、排放 DPFs 和 TWC 的要求，使用了特殊的减摩擦配方，减低各类摩擦，从而增强动力输出并节省能源。具有很高的经济效益及实用价值。油力特 F1 EXPERIENCE 全合成机油推荐使用给大多数的欧洲，美国及日本等出产的轿车。

优点 / 用途:

- ▣ 走停频繁的驾驶条件下，能很好保护发动机。
- ▣ 特别针对高出力，高运转，高负荷的引擎所研制。
- ▣ 在恶劣驾驶条件下能很好保护发动机。
- ▣ 达到美标汽油机 SP 最高级，并提高燃油经济性。

典型物性:

测量项目	测量方法	
SAE 粘度等级	SAE J 300	5W30
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.853
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	216
倾点, °C	ASTM D 97	-42
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	68.1
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.9
粘度指数	ASTM D 2270	172
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	8.7
色度	ASTM D 1500	<3.5
低温冷起动模拟试验, cP	ASTM D 5293	≤6600
高温高剪切粘度, cP	ASTM D 5481	≥3.5

规格、认证及推荐:

- ACEA C3
- API SP
- API SN PLUS
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.51
- MB-Approval 229.52
- Opel OV0401547
- RN0700 / RN0710

Product Data Sheet