



## 油力特 GX RACING 全合成机油

### 产品说明:

油力特 GX RACING 全合成机油是由顶级合成基础油和先进的添加剂调合而成，可为发动机提供最佳性能和保护。它达到最新 API SP 标准以及多数的 OEM 要求，例如 BMW 和 Opel。

凭借高科技的添加剂以及高品质的聚  $\alpha$  烯烃，油力特 GX RACING 全合成机油具有出色的轴承磨损性能，改善低温清洁性以及优越的抗氧和防腐防锈性能。它也具有天然的高粘度指数和低挥发性，可延长排油间隔，并促进燃油经济。

油力特 GX RACING 全合成机油是混合动力发动机的理想选择，也适用于小型发动机。它也与最新一代的 DPF 和 GPF 后处理系统兼容。

### 优点 / 用途:

- ▣ 在任何温度及驾驶条件下，能保持良好的流动性。
- ▣ 优异的引擎性能，也提倡燃油经济性。
- ▣ 提升发动机耐用性。
- ▣ 防锈防腐蚀，延长使用寿命。

### 典型物性:

测量项目	测量方法	
SAE 粘度等级	SAE J 300	5W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.855
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	216
倾点, °C	ASTM D 97	-42
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	86.9
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	14.4
粘度指数	ASTM D 2270	172
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	8.7
色度	ASTM D 1500	<3.5
低温冷起动模拟试验, cP	ASTM D 5293	≤6600
高温高剪切粘度, cP	ASTM D 5481	≥3.5



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

### 规格、认证及推荐:

- ACEA C3
- API SP
- API SN PLUS
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.51
- MB-Approval 229.52
- Opel OV0401547
- RN0700 / RN0710

Product Data Sheet