



## 油力特 M2 UNIQUE 全合成机油

### 产品说明:

油力特 M2 UNIQUE 全合成机油是一款优质表现、高效燃料的润滑油。可为发动机提供卓越的性能和保护，同时延长使用寿命。它采用 FULL SAPS 配方，符合 ACEA A3/B4 和 API SP 标准，也满足广泛的 OEM 要求。

油力特 M2 UNIQUE 全合成机油提供出色的抗氧化性，有效地控制油泥形成，也提高活塞的清洁度。它具有优异的抗磨性能，也为发动机提供低速早燃保护。

油力特 M2 UNIQUE 全合成机油适用于欧洲和日本汽车制造商所采用的最新型发动机，如大功率、低排放、涡轮增压、DOHC 或 GDI 等类型的发动机。

### 优点 / 用途:

- ▣ 适合在较宽广的操作温度使用。
- ▣ 令引擎表现更加优异，同时节省燃油。
- ▣ 极大的减少发动机冷启动时的干摩擦，能始终保持良好的流动性。
- ▣ 优异的抗氧化性和防锈防腐蚀性。

### 典型物性:

测量项目	测量方法	5W30	5W40
SAE 粘度等级	SAE J 300	5W30	5W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.858	0.861
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	212	220
倾点, °C	ASTM D 97	-39	-39
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	70.1	88.9
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.8	14.5
粘度指数	ASTM D 2270	165	170
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	11.0	11.0
色度	ASTM D 1500	<3.5	<3.5
低温冷启动模拟试验, cP	ASTM D 5293	≤6600	≤6600
高温高剪切黏度, cP	ASTM D 5481	≥3.5	≥3.5



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

**规格、认证及推荐:**

- API SP
- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- Fiat M2 \*
- MB 229.3
- MB 229.5
- MB 226.5
- Renault RN 0710 / 0700
- VW 502.00 / 505.00

\*Please note official claim apply to SAE 5W40, only

Product Data Sheet