



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 XP XTREME 全合成机油

产品说明:

油力特 XP XTREME 全合成机油是由具有天然的高粘度指数和出众的热稳定性的聚 α 烯烃 (PAO), 酯和先进的添加剂调配而成。能在温度大幅度变化时保持油品粘度稳定, 再配上性能超强的添加剂, 采用铝基摩擦技术令引擎表现优异。在运行过程当中, 油力特 XP XTREME 全合成机油 SAE 0W40 在最短的时间内循环到曲轴箱各个关键要润滑的部位, 从而极大的减少了引擎冷启动时机件与机件表面之间的“干摩擦”。油力特 XP XTREME 全合成机油达到美国 API 最高汽油发动机标准同时满足多数欧洲车厂的严苛要求, 推荐给高性能的汽油发动机使用。

优点 / 用途:

- ▣ 在任何温度及驾驶条件下, 能始终保持良好的流动性。
- ▣ 令引擎表现更加优异, 防锈防腐蚀。
- ▣ 出众的高温保护性能。
- ▣ 极大的减少发动机启动时的干摩擦, 最大限度延长使用寿命。

典型物性:

测量项目	测量方法	
SAE 粘度等级	SAE J 300	0W-40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.856
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	226
倾点, °C	ASTM D 97	-42
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	75.5
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	13.6
粘度指数	ASTM D 2270	185
总碱值 · mgKOH/g	ASTM D 2896	12.2
色度	ASTM D 1500	<4.0
低温冷启动模拟试验, cP	ASTM D 5293	≤6200
高温高剪切粘度, Cp	ASTM D 5481	≥3.5

规格、认证及推荐:

- API SP
- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- MB-Approval 229.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502 00 / 505 00

Product Data Sheet