



油力特 SR SPORTS RACING 全合成机油

产品说明:

当今有不少赛车爱好者花费了大量心血与财力改装升级他们的爱车，同时也仍在费尽心思去寻找一种能满足他们追求极速的独特机油。油力特 SR SPORTS RACING 全合成机油能为他们带来焕然一新的感觉！在澳大利亚、新西兰、马来西亚、台湾、澳门和印度尼西亚等国家和地区受到了众多的赛车族的推崇和认可。

油力特 SR SPORTS RACING 全合成机油能承受极高的温度和转速，在高剪切力作用下出色保持粘度稳定，而且其特有的二硫化钼减摩剂与高品质抗磨剂产生协同作用，让发动机以极低的摩擦力迸发强劲动力与速度。

优点 / 用途:

- ▣ 流动性极佳。
- ▣ 出众的抗高温抗高剪切力的能力。
- ▣ 杰出的高温保护性能。
- ▣ 优异的减摩效果。

典型物性:

测量项目	测量方法	
SAE 粘度等级	SAE J 300	10W-60
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.8715
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	234
倾点, °C	ASTM D 97	-39
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	172.2
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	24.1
粘度指数	ASTM D 2270	171
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	11.0
色度	ASTM D 1500	<3.5
低温冷起动模拟试验, cP	ASTM D 5293	≤7000
高温高剪切粘度, cP	ASTM D 5481	≥3.7

规格、认证及推荐:

- API SP
- ACEA A3/B4

Product Data Sheet