



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

## 油力特 GX PLUS 合成机油

### 产品说明:

油力特 GX PLUS 合成机油是一种新型合成轿车发动机机油，凭借合成基础油和高科技核心添加剂以及先进的调配技术，符合 API 分类高作业标准 API SP，满足当代最新汽油机引擎所要求的废气排放、油耗控制和挥发性的标准，能对最新型的汽油发动机提供卓越保护。油力特 GX PLUS 合成机油更符合节能要求，提高燃油经济效益。在能源紧缺的当今时代，具有很高现实意义。同时更环保，减少废气及有害物质的排放。

### 优点 / 用途:

- ▣ 超越了美国汽油机 TGD/非TGD 发动机的最高标准。
- ▣ 提升活塞的清洁度和燃油经济性，同时保持对油泥的控制。
- ▣ 降低潜在的低速早燃现象和正时链条磨损。
- ▣ 提高排放系统的耐久性和燃油效率。
- ▣ 磨损控制并延长使用寿命。
- ▣ 提操作更顺畅。

### 典型物性:

测量项目	测量方法	5W-30	10W-30	5W-40	10W-40	5W-50
SAE 粘度等级	SAE J 300					
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.867	0.871	0.868	0.872	0.869
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	214	216	216	220	218
倾点, °C	ASTM D 97	-36	-33	-36	-33	-36
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	63.2	70.9	90.6	91.0	122.8
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	10.7	11.3	14.6	14.4	18.6
粘度指数	ASTM D 2270	160	152	168	164	170
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
色度	ASTM D 1500	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0

### 规格、认证及推荐:

- API SP
- ILSAC GF-6\*

\*Please note official claim apply to SAE 5W30 and 10W30, only

Product Data Sheet