



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

## 油力特 GX 全合成机油

### 产品说明:

油力特 GX 全合成机油是一种多级乘用车发动机油 (PCMO)，凭借高质量的全合成基础油和高科技添加剂调配而成，可为当代的发动机提供卓越的润滑性、活塞清洁度、磨损控制和保护性能。它符合 API SP 的润滑油等级标准，满足当代最新汽油机引擎所要求的废气排放和油耗控制标准。在能源紧缺的当今时代，油力特 GX 全合成机油更符合节能要求，同时提高燃油效率。

### 优点 / 用途:

- ▣ 操作更顺畅。
- ▣ 提高排放系统的耐久性和燃油效率。
- ▣ 改善活塞清洁度和油泥控制。
- ▣ 磨损保护，延长发动机寿命。

### 典型物性:

测量项目	测量方法	5W40	10W40	5W50
SAE 粘度等级	SAE J 300	5W40	10W40	5W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.861	0.863	0.862
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	216	220	218
倾点, °C	ASTM D 97	-39	-36	-39
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	89.8	99.5	118.7
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	14.5	14.8	18.5
粘度指数	ASTM D 2270	168	155	175
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	7.0	7.0	7.0
色度	ASTM D 1500	<3.0	<3.0	<3.0
低温冷起动模拟试验, cP	ASTM D 5293	≤6600	≤7000	≤6600
高温高剪切粘度, cP	ASTM D 5481	≥3.5	≥3.5	≥3.7

### 规格、认证及推荐:

- API SP

Product Data Sheet