



**United Oil**  
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

## 油力特 PLUS 合成机油

4162G23SPA3B4PLREV0

### 产品说明:

油力特 PLUS 合成机油是一种新型合成轿车发动机机油，凭借合成基础油和高科技核心添加剂以及先进的调配技术，符合 API 分类最高作业标准 API SP，满足当代最新汽油机引擎所要求的废气排放、油耗控制和挥发性的标准，能对最新型的汽油发动机提供卓越保护。油力特 PLUS 合成机油更符合节要求，能提高燃油经济效益，在能源紧缺的当今时代，具有很高现实意义。同时更环保，减少废气及有害物质的排放。

### 优点 / 用途:

- ▣ 操作更顺畅。
- ▣ 提高排放系统的耐久性和节能要求。
- ▣ 清洁活塞系统，防止发动机积垢。
- ▣ 极压保护，延长使用寿命。

### 典型物性:

测量项目	测量方法	10W30	10W40
SAE 粘度等级	SAE J 300	10W30	10W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.863	0.869
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	216	220
倾点, °C	ASTM D 97	-33	-33
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	75.3	91.5
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.5	14.5
粘度指数	ASTM D 2270	146	165
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	11.0	11.0
色度	ASTM D 1500	<3.5	<3.5

### 规格、认证及推荐:

	10W30	10W40
• API	SP	SP
• ACEA	A3/B3 A3/B4	A3/B3 A3/B4
• MB	229.3	226.5 / 229.3
• PSA		B71 2300
• RN		0700 / 0710
• VW		501.00/ 505.00

Product Data Sheet