



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 M5 XTREME 全合成机油

产品说明:

由掺混聚 α 烯烃 (PAO) 配以先进的添加剂调合而成的油力特 M5 XTREME 全合成机油符合最高 API 分类作业标准 API SN 和先进发动机所要求的废气排放、油耗控制和挥发性的标准，能对最新型的汽油发动机提供卓越保护。

油力特 M5 XTREME 全合成机油更符合节能要求，能提高燃油经济效益，在能源紧缺的当今时代，具有很高现实意义。同时更环保，减少废气及有害物质的排放，为更绿色的大自然尽一份力。

优点 / 用途:

- ▣ 操作更顺畅
- ▣ 超越了美国汽油机和LPG/CNG发动机的最高标准
- ▣ 提高排放系统的耐久性和节能要求
- ▣ 清洁活塞系统，防止发动机积垢
- ▣ 极压保护，延长使用寿命

典型物性:

测量项目	测量方法	
SAE 粘度等级	SAE J 300	5W-50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.848
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	228
倾点, °C	ASTM D 97	-42
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	116.1
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	18.2
粘度指数	ASTM D 2270	175
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	8.2
色度	ASTM D 1500	<3.0
低温冷启动模拟试验, cP	ASTM D 5293	5820

规格、认证及推荐:

- API SN

Product Data Sheet