



United Oil

PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 ALLINONE 拖拉机多用途机油

产品说明:

油力特ALLINONE拖拉机多用途机油能满足现代拖拉机的各个组件对润滑的要求，例如发动机、传动系统、液压系统和湿式制动器。

油力特ALLINONE拖拉机多用途机油应用了最新的STOU技术，有多种粘度级别供选择，保证了在任何气候和季节中均能起到良好的润滑作用。而且，一油多用也大大降低了库存成本和避免了由于油品品种较多而导致用油错误事件的发生。

优点 / 用途:

- ▮ 令发动机表现出色
- ▮ 一油多用
- ▮ 使用寿命长

典型物性:

测量项目	测量方法	5W30	10W30	15W40
SAE 粘度等级	SAE J 300	5W30	10W30	15W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.875	0.886	0.890
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	202	204	210
倾点, °C	ASTM D 97	-36	-27	-24
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	64.7	71.3	103.7
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.1	11.20	14.32
粘度指数	ASTM D 2270	165	149	141
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	10.9	10.9	10.9
色度	ASTM D 1500	<4.5	<4.5	<4.5

Product Data Sheet



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

规格、认证及推荐:

- API CG-4
- API CF-4, CF, CE/SF, CD/SF
- API CD/SE
- API GL-4
- ACEA E3
- Allison C-4
- Caterpillar T0-2
- CNH MAT 3525, 3526
- Ford M2C134D
- Ford M2C86B, C
- Ford New Holland 82009201, 2, 3
- Ford: M2C159B, C
- Hydrostatic Trans Fluid
- J.I Case/Case Int: MS-1204,6,7,9
- John Deere J20C, J20D
- John Deere: J27
- Massey Ferguson: M1135
- Massey Ferguson: M1139
- Massey Ferguson: M1144
- Massey Ferguson: M1145
- Massey Ferguson: M1145
- MB 227.1
- MB 228.1 (in part synthetic)
- Sauer Sunstrand/ Danfoss:

Product Data Sheet