



油力特 DH-2

产品说明:

油力特 DH-2 是一种先进的高性能柴油机油，达到日本汽车工程协会 (JSAE) 柴油机油 JASO DH-2 标准，油力特 DH-2 是特别配方专门用于燃烧超低硫含量柴油 (ULSD) 的低排放发动机，同时也 可用于取代早期的各类 API 等级的油。

油力特 DH-2 用于具有排放后处理设备的日本制造的柴油汽车，如符合最新废气排放规则，具有柴油颗粒过滤器 (DPFs) 和催化剂的发动机。

优点 / 用途:

- ▣ 满足日本发动机制造商的要求
- ▣ 额外的活塞洁净性
- ▣ 具有很强的中和酸的能力
- ▣ 减少摩擦，-延长的引擎寿命
- ▣ 燃料经济

典型物性:

测量项目	测量方法	10W30	15W40
SAE 粘度等级	SAE J 300	10W30	15W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.868	0.889
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	212	228
倾点, °C	ASTM D 97	-27	-27
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	75.8	112.1
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.2	14.5
粘度指数	ASTM D 2270	138	132
色度	ASTM D 1500	2.5	2.5
S Ash Content, % wt	ASTM D 874	1.06	1.06

规格、认证及推荐:

- JASO DH-2

Product Data Sheet