



油力特全合成 VESTA 真空泵油

产品说明:

油力特全合成 VESTA 真空泵油是由高粘度指数的合成基础油和性能优异的添加剂组成，适用于各类机械真空泵的密封与润滑，具有固有的高粘度指数，好的油水分离性，抗磨能力强，优良的氧化安定性，不产生氧化与分解，使用寿命长。

油力特全合成 VESTA 真空泵油沸点范围很窄，不含有任何轻质组分。在高温下具有很低的饱和蒸汽压，以保证获得高的真空度，能达到很理想的真空特性。

优点 / 用途:

- ▣ 低的饱和蒸汽压
- ▣ 高粘度指数
- ▣ 抗磨能力强
- ▣ 优良的氧化安定性
- ▣ 油水分离性强

典型物性:

测量项目	测量方法	32	46	68	100	150
ISO 粘度等级	-	32	46	68	100	150
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.856	0.865	0.870	0.874	0.885
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	225	238	245	255	260
倾点, °C	ASTM D 97	-21	-21	-18	-18	-18
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	32	46	68	100	150
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	5.86	7.42	9.35	12.0	15.5
粘度指数	ASTM D 2270	128	125	115	110	105
色度	ASTM D 1500	<0.5	<0.5	<1.0	<1.5	<2.0