



## 油力特 HYDRO VESTA 真空泵油

### 产品说明:

油力特 HYDRO VESTA 真空泵油是由高粘度指数的API II类加氢基础油和性能优异的添加剂组成，适用于各类机械真空泵的密封与润滑，具有固有的高粘度指数，好的油水分离性，抗磨能力强，优良的氧化安定性，不产生氧化与分解，使用寿命长。

油力特 HYDRO VESTA 真空泵油沸点范围很窄，不含有任何轻质组分。在高温下具有很低的饱和蒸汽压，以保证获得高的真空度，能达到很理想的真空特性。

### 优点 / 用途:

- ▣ 低的饱和蒸汽压
- ▣ 高粘度指数
- ▣ 抗磨能力强
- ▣ 优良的氧化安定性
- ▣ 油水分离性强

### 典型物性:

测量项目	测量方法	32	46	68	100	150
ISO 粘度等级	-	32	46	68	100	150
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.873	0.882	0.886	0.885	0.893
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	218	224	228	230	230
倾点, °C	ASTM D 97	-12	-12	-9	-9	-9
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	32	46.3	68.2	98.1	147.2
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	5.44	6.8	8.7	11.0	14.4
粘度指数	ASTM D 2270	103	100	98	97	95
色度	ASTM D 1500	<0.5	<0.5	<1.0	<1.5	<1.5