



## 油力特 MV 钻岩用油

### 产品说明:

油力特MV钻岩用油是由高度精炼的矿物基础油并加以精选的添加剂以达到气动工具的特殊润滑需要。本品所固有的高粘度指数可保证机械在启动时与正常高温操作时都有良好的润滑。极压添加剂可防止机件磨损并保证工具例如钻岩机，汽锤等在高负荷下正常操作。

油力特MV钻岩用油含有胶粘添加剂。可保证油品能紧密粘合于汽缸壁及其它需要润滑的部件表面，并与极压添加剂配合以使钻岩机械等气动工具免于被磨损。

油力特MV钻岩用油专用于各类型气动工具，例如气锤、钻岩机和打桩机等。

### 优点 / 用途:

- ▣ 极佳胶粘性
- ▣ 与水乳化
- ▣ 不易被水冲刷掉
- ▣ 防腐抗锈

### 典型物性:

测量项目	测量方法	100	150	320	460
ISO 粘度等级	-	100	150	320	460
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.888	0.896	0.910	0.935
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	244	252	252	260
倾点, °C	ASTM D 97	-9	-9	-6	-6
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	102	146	318	485
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.6	14.7	24.4	32
粘度指数	ASTM D 2270	101	100	98	97
色度	ASTM D 1500	<2.5	<3.0	3.0	3.5
Timken OK Load, (lbs)	-	-	-	75	75
4 Ball EP, Weld Point (kg)	-	-	-	254	258
4 Ball EP, LWI (kg)	-	-	-	48	48