



油力特 EST 链条油

产品说明:

油力特EST链条油选用全合成酯类基础油，具有优异的高温润滑性能，最大限度地提供了操作可靠性、优异的极压保护和抗氧化保护。

油力特EST链条油具有非常高的闪点使可能发生的火灾可能性减到最小。因非常低挥发性特征，用量相应减少，具有极少的残留物形成和积碳现象，链条的清洁效能绝佳。特别的配方有助于在高温下提供优良的抗磨、极压、防锈性能。

油力特EST链条油是一种操作温度可达250°C的高温链条油，提供超高的操作可靠性和在输送系统的低维护费用。

优点 / 用途:

- ▣ 超强的热稳定性
- ▣ 极少的残留物形成
- ▣ 优异的粘附性能
- ▣ 好的抗腐防锈性能

典型物性:

测量项目	测量方法	100	150	220	320	460
ISO 粘度等级	-					
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.958	0.967	0.978	0.981	0.905
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	258	260	265	267	260
倾点, °C	ASTM D 97	-36	-33	-33	-30	-27
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	105	150	220	322	465
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	10.9	15.1	20.9	28.5	37.2
粘度指数	ASTM D 2270	85	100	112	120	122
色度	ASTM D 1500	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.5