



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特链条和电锯油

Product Data Sheet

产品说明:

油力特链条和电锯油是一个含有胶粘添加剂的润滑油，它是专门为链条、电锯以及链轮上的所有类型的链锯和链条驱动机械的润滑。它用高品质石蜡基基础油和添加剂配制，提供优异的性能，降低驱动链轮、所述杆导向器和移动链之间的金属对金属的接触磨损。高效胶粘剂增加油的附着能力，提供更好的上油率，配方中的清洁剂能够减少对各机械部分的油泥堆积量。

油力特链条和电锯油适用于所有品牌链锯，包括当今高性能工业链锯，同时也适用旧型号。ISO 68 (SAE 20) 推荐用于当温度持续低于0°C冬季条件。ISO 100 (SAE30) 用于 15-0 °C，凉爽的天气条件下，确保适当的流动，无论是手工操作或自动链注油。ISO 150 (SAE 40) 是在温和气候条件下使用的一个不错的选择，能够在炎热天气的工作条件下提供出色的抗磨损保护。

优点/用途:

- 粘性添加剂，减少油滴的掉落。
- 特殊添加剂系统减少机械部件的磨损。
- 油的清净性能清除工作表面的灰尘。
- 延长刀片寿命。
- 对链和电锯提供防腐保护。

典型物性:

| 测量项目 | 测量方法 | 20 | 30 | 40 |
|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| SAE 粘度等级 | SAE J 300 | 20 | 30 | 40 |
| ISO 粘度等级 | - | 68 | 100 | 150 |
| 比重 @ 15 °C | ASTM D 4052 | 0.874 | 0.878 | 0.885 |
| 闪点 (开口杯), °C | ASTM D 92 | 230 | 245 | 252 |
| 倾点, °C | ASTM D 97 | -27 | -24 | -12 |
| 运动粘度 @ 40°C (cSt) | ASTM D 445 | 67.3 | 107 | 151 |
| @ 100°C (cSt) | ASTM D 445 | 9.01 | 12.2 | 15.5 |
| 粘度指数 | ASTM D 2270 | 108 | 105 | 104 |
| 色度 | ASTM D 1500 | <1.0 | <1.0 | <2.0 |