



United Oil

PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 SUPERIOR 制动液 DOT 5.1

产品说明:

油力特SUPERIOR制动液DOT5.1是一种非硅、非石油类的汽车制动液，可用于传统的液压制动和离合器系统，特别是用于某些极端要求的DOT5.1流体制动系统，提供抗“气锁”的额外安全保障，满足较严格的制动液规范要求。

油力特SUPERIOR制动液DOT5.1是适用于要求DOT 3, DOT4, SAEJ1703 或 SAE J1704 流体的制动系统。它也适用于防锁制动系统 (ABS)、液压离合器系统、乘用车、商用公路运输、越野车、农用拖拉机和摩托车的制动系统。但不要使用在某些只适用矿物油的制动系统。例如，某些雪铁龙车型，或只适合有机硅DOT5流体设计的系统。

优点 / 用途:

- 优异的制动性能
- 适合不同的机车车辆
- 减少维护
- 最大限度地减少泄漏和压力损失。
- 更长的使用寿命

典型物性:

测量项目	测量方法	
Equilibrium Reflux Boiling Point, °C	FMVSS-116	270
Wet E.R. Boiling Point	FMVSS-116	185
Kinematics Viscosity@ -40°C (cSt)	ASTM D-445	790
@ 100°C	ASTM D-445	2.2
PH	-	7.7
Specific Gravity @ 15°C	ASTM D4052	1.073

Specifications, Approvals & Recommendations:

- U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 116 DOT 5.1
- FMVSS No. 116 DOT 4 and DOT 3

Product Data Sheet