



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 UNISOL EP 2 水溶性切削油

产品说明:

油力特 UNISOL EP 2 是新一代具有高油量生物稳定的乳液。它给予一个稳定，与水混合时产生乳白色乳状液的水溶性半合成切削液。

油力特 UNISOL EP 2 是强化与含氯极压添加剂，能用于较难操作的加工工程。

油力特 UNISOL EP 2 设计用于各种各样的材料，包括铸铁，低碳钢，不锈钢和其它难加工的合金使用。它适用于含 50 至 350 ppm 钙硬度值的水质，并具有低起泡倾向。

油力特 UNISOL EP 2 不含亚硝酸盐，PTBBA 和酚类。

优点 / 用途:

- 4 - 6% 的稀释建议用于普通加工。
- 6 - 10% 的稀释推荐用于难加工。
- 3 - 5% 的稀释被推荐用于磨削加工。
- 含有极压添加剂。

典型物性:

测量项目	测量方法	Typical Result
外观		清澈液体
比重@15C	ASTM D 4052	0.95
乳化液:		
外观		乳白色
pH @ 3%		9.4
腐蚀试验 %		2.0
折光系数		1.0

Product Data Sheet