



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 ATF T-IV

产品说明:

油力特 ATF T-IV 是一种优质的合成自动变速箱油。采用精选的高粘度指数合成基础油和最新的添加剂技术配方而成，符合各种轿车自动变速箱的苛刻标准要求，能够很好地为北美，欧洲和亚洲的各种各样的汽车提供优良的保护，特别适用于4速和5速的自动变速箱。

油力特 ATF T-IV 推荐用于所有要求符合 DII, DIII (G) 和 DIII (H) 标准的通用汽车。其性能已超过 JASO 1A，福特 M 或 ALLISON C-4 流体规格，并适合使用在丰田 TYPE T-IV。

优点 / 用途:

- ▣ 提供出色的抗氧化和热稳定性能，更长的使用寿命。
- ▣ 优异的抗磨损保护，保护关键的传动部件。
- ▣ 高的粘度指数，出色的粘度稳定性。
- ▣ 优异的摩擦和抗抖动性能，提高了驾驶的舒适性与顺畅和高效。
- ▣ 在极其低的温度环境下，提供良好的低温流动性。
- ▣ 优良的防锈和防腐保护。

典型物性:

测量项目	测量方法	
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.853
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	198
倾点, °C	ASTM D 97	-45
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	38.1
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	7.24
粘度指数	ASTM D 2270	157
外观	目测	红色

规格、认证及推荐:

ATF T-IV

SFU

Product Data Sheet