



## 油力特 ATF SP-III

### 产品说明:

油力特 ATF SP-III 是专门开发用于满足ATF SP-III 规格的要求自动变速箱油，它是一款用于现代，起亚和三菱汽车自动变速器最常见的ATF。油力特 ATF SP-III 是采用精心细选的高粘度指数合成基础油和最新的高科技添加剂调配而成，提供优异的摩擦性能，良好的低温流动性能，出色的抗氧化和化学稳定性，更长的使用寿命。

油力特 ATF SP-III 推荐用于三菱、现代和起亚汽车的自动变速器、动力转向系统和液压驱动，这些越野、轻型商用车辆一定需要 SP-III 规格的自动变速箱油。

### 优点 / 用途:

- ▣ 优越的氧化和热稳定性控制，延长寿命更长。
- ▣ 优异磨损保护，保护高精度的传动部件。
- ▣ 防止腐蚀和起泡。
- ▣ 卓越的低温流动性。
- ▣ 改善摩擦特性。

### 典型物性:

测量项目	测量方法	
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.853
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	198
倾点, °C	ASTM D 97	-45
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	38.1
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	7.24
粘度指数	ASTM D 2270	157
外观	目测	红色

### 规格、认证及推荐:

Hyundai / Kia SP-II & SP-III  
Mitsubishi SP-II, SP-III

SFU  
SFU