



油力特燃气引擎机油

产品说明:

油力特燃气引擎机油是由精选的高质量、加氢裂化基础油组份与高科技含量的核心添加剂调配而成的优质高性能 SAE 40 燃气引擎机油，提供全面防护的。它的氧化稳定性稳定为引擎提供了极防护和优秀抗腐蚀保护。

它超低水平的硫酸盐灰烬减少阀门表面沉积物的生成，提供额外的阀门底座和表面防护。并且减少高负荷涡轮增压的四冲程引擎内部极压防护和沉积物的形成。

优点 / 用途:

- ☐减少引擎磨损并且延长发动机寿命
- ☐在高温条件下提供卓越的保护
- ☐低水平的硫酸盐灰烬配方提高了点火器的性能表现
- ☐良好的清洁性能

典型物性:

测量项目	测量方法	SAE 40	SAE 40	SAE 40
SAE 粘度等级	SAE J 300			
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.880	0.883	0.885
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	225	225	225
倾点, °C	ASTM D 97	-18	-18	-18
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	133.0	135.0	136.5
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	14.2	14.3	14.4
粘度指数	ASTM D 2270	104	104	104
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	5.6	6.3	6.5
色度	ASTM D 1500	2.5	2.5	2.5
硫酸盐灰含量, % wt	ASTM D 874	0.46	0.51	0.53



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

规格、认证及推荐:

OEM / API	Models
Caterpillar	G-300 series
	3000 series
Deutz MWM	Group D
	Group E
Guascor	All
Jenbacher	Leanox
	Lambda I and All Leanox
MAN	All
Superior (Cooper Energy)	All except 1700 and 2400
	1700 and 2400
Wartsila	150 SG, 175 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG
Waukesha	VSG F11 G, GSI, GSID
	F817, F1197
	VHP 2895, 3521, 5108, 5790, 7042, 9390, G, GSI
	VHP 2895, 5790 GL
	VHP 3521, 7042, 9390 GL
	VG F-18, H-24, L-36, P-48, G, GL, GLD
	VG F-18, H-24, L-36, P-48, GSID
	AT 25/27 8L, 12V, 16V GL
	VHP 3524, 5794, 7044 GSI
API	CF

Product Data Sheet