



油力特 ATF WS

产品说明:

油力特 ATF WS 是一种优质的合成自动变速箱油。采用精选的合成基础油和最新的添加剂技术配方而成，填补了低粘度 ATF 应用领域的空白，如：丰田 Type WS。

采用全合成基础油，使得油力特 ATF WS 能够在较高的温度稳定工作，防止热分解，同时又提供卓越的低温性能，温度甚至低至 -45°C。此外，它提高了自动变速箱整体的耐久性和清洁度。

优点 / 用途:

- ▣ 提供出色的抗氧化和热稳定性，更长使用寿命。
- ▣ 优异的抗磨损保护，保护关键的传动部件。
- ▣ 出色的粘度稳定性，适合低粘度流体自动变速箱使用。
- ▣ 在极其低的温度环境下工作，仍然提供好的流动性。
- ▣ 优良的防锈和防腐保护。

典型物性:

测量项目	测量方法	
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.845
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	198
倾点, °C	ASTM D 97	-45
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	26.72
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	5.66
粘度指数	ASTM D 2270	160
外观	目视	红色

规格、认证及推荐:

- Toyota / Lexus / Scion Type WS SFU

SFU = Suitable for Use

Product Data Sheet