



## 油力特 GLYCOL DOT 4 刹车液

### 产品说明:

油力特 GLYCOL DOT 4 刹车液适用于所有需要 DOT 3 或 DOT 4 性能的盘式和鼓式刹车系统。由高品质的聚合醇及聚合醚所组成。它在极高温下不易汽化，在现代的离合器中表现更为优越。这使得油力特 GLYCOL DOT 4 刹车液 具有此高沸点性能比传统的刹车液提供更好的安全性能。

油力特 GLYCOL DOT 4 刹车液是高稳定性产品，能适应长期极端的使用环境，并且表现始终如一，不论所使用的车辆是在严寒或酷暑情况下。不但如此，它的润滑性和防腐蚀性也对离合器系统中的材料不会构成危害。

### 优点 / 用途:

- ▯ 与传统刹车液混溶
- ▯ 全天候保护
- ▯ 高低温粘度保证
- ▯ 对橡胶制品不会产生副作用

### 典型物性:

测量项目	测量方法	
平衡回流沸点	FMVSS-116	270
湿平衡回流沸点	FMVSS-116	165
运动粘度 @ -40°C (cSt)	ASTM D-445	1150
@ 100°C (cSt)	ASTM D-445	2
对离合器盖影响 @ 70°	FMVSS-116	NIL
对橡胶影响 @ 120°C	FMVSS-116	NIL
比重 @ 15°C	ASTM D4052	1.1085
颜色	ASTM D 1500	本色

### Specifications, Approvals & Recommendations:

- FMVSS no. 116, SAE J-1703 DOT 4
- Federal Specification VV-B-680C