



## 油力特 HYDRO VESTA 压缩机油

### 产品说明:

油力特 HYDRO VESTA 压缩机油是专用于空气压缩机及高温循环系统的低沉积物的润滑油，由高粘度指数的 API II 类加氢基础油和性能优异的添加剂组成，具有优良的热稳定性和氧化安定性，最大限度地减少酸性氧化物的侵蚀。此产品具有固有的高粘度指数，粘温性佳，即使在高温操作环境下，仍能保持坚韧的油膜。

油力特 HYDRO VESTA 压缩机油采用最新的技术，在正常工作温度下，将换油间隔时间提高到 6000 小时。在更严酷的100°C以上工作温度应用中，也将提高到800小时。这已在广泛压缩机类型的，恶劣的条件下操作，被证明油力特 VESTA 压缩机油比普通压缩机油使用寿命延长1~2倍。

### 优点 / 用途:

- ▣ 高清洁能力
- ▣ 最大限度地减少沉积
- ▣ 抗磨能力强
- ▣ 防氧化

### 典型物性:

测量项目	测量方法	32	46	68	100	150
ISO 粘度等级	-	32	46	68	100	150
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.858	0.862	0.866	0.870	0.885
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	218	226	230	240	242
倾点, °C	ASTM D 97	-27	-27	-27	-21	-18
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	32	46.3	65.6	99.5	148
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	5.4	6.8	8.5	11.5	14.5
粘度指数	ASTM D 2270	103	100	99	103	96
色度	ASTM D 1500	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<2.0

### 规格、认证及推荐:

- DIN 51506 VDL specifications
- Suitable for following type of compressors: (1) Screw Compressor; (2) Piston and Reciprocating Compressor; (3) Vacuum Pump Compressor; (4) Airman; and (5) Other Japanese Brand Compressor.

Product Data Sheet