



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 ATF 自动排挡机油

产品说明:

油力特 ATF 自动排挡机油是新一代系列石油基自动排挡和动力转向机油，其符合 ATF 产品的最高水平，美国通用 GM Dexron III 规格和福特 Mercon 规格。此外，它也达到 Allison C-4 流体标准和 PSF 规格要求。

油力特 ATF 自动排挡机油适用范围宽广，可同时用于车、船和工业上，减少了错用产品的可能性。本产品还含有非常有效的极压 (EP) 添加剂，在各种运行条件下都能最大限度地减少传动装置零部件的磨损。主要适用于移动液压设备和需要电气绝缘要求的液压设备。

油力特 ATF 自动排挡机油为要求使用 TASA，Dexron II D，Dexron II E 或 Dexron III G/H ATF 的所有客车和轻型货车提供优越极压防护。产品建议供大众、Subaru、Isuzu、菲亚特、奥迪、Renault、Porsche 和奔驰车使用。

优点 / 用途:

- ▣ 提供卓越的低阻力,高抗氧化和热稳定性.
- ▣ 超强的抗磨及耐压表现.
- ▣ 优异的水解稳定性.
- ▣ 超凡的低温流动性远超SAE 10W 机油

典型物性:

测量项目	测量方法	TASA		
		II	III	III
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.856	0.854	0.853
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	200	198	194
倾点, °C	ASTM D 97	-33	-36	-45
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	40.2	37.0	35.7
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	7.7	7.4	7.3
粘度指数	ASTM D 2270	166	170	175
外观	目测	红色	红色	红色

Product Data Sheet



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

规格、推荐及适合使用:

	TASA	DEXRON II	DEXRON III
• DEXRON III H	-	-	√
• DEXRON III G	-	-	√
• DEXRON II E	-	√	√
• DEXRON II D	-	√	√
• Ford M	-	-	√
• ALLISON C-4	-	-	√
• PSF	-	√	√
• TASA	√	√	√
• Cat TO-2	-	-	√
• Ford ESP-M2C166-H	-	-	√
• Ford ESP-M2C138-CJ	-	-	√
• MB 236.2	-	-	√

Product Data Sheet