



油力特 XD 5000 柴油机油

产品说明:

油力特 XD 5000 是一经济实惠的产品，主要应用于较重负荷的老式发动机中。

油力特 XD 5000 的高粘度指数可令发动机启动更加容易，同时可更快地令油品到达各个润滑点部位，有效减少干摩擦。油力特 XD 5000 中所含的强力清洗剂能很好地减少高温积碳，故可在长途行驶中降低油耗。另外，由于其总碱值较高，该产品可中和柴油燃烧所产生的酸性物质，从而为发动机提供较好的防腐保护。

优点 / 用途:

- ▣ 保护发动机
- ▣ 柴油车及汽油车均可使用
- ▣ 防止发动机温度过高
- ▣ 抗磨防腐蚀
- ▣ 降低油耗

典型物性:

测量项目	测量方法	30	40	50	15W-40	20W-50
SAE 粘度等级	SAE J 300	30	40	50	15W-40	20W-50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.874	0.881	0.889	0.872	0.877
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	230	235	250	222	242
倾点, °C	ASTM D 97	-15	-15	-12	-27	-21
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	100.0	138.6	222.5	115.1	175.1
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.5	14.8	20.1	15.0	18.8
粘度指数	ASTM D 2270	102	108	104	135	121
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
色度	ASTM D 1500	1.5	<2.0	2.5	1.5	1.5

规格、认证及推荐:

- API CD/SF