



油力特 MTB SCOOTER 摩托车机油

产品说明:

缘于摩托车的运行条件与乘用车有很大不同，摩托车发动机必须使用其专用发动机油，而非标准的乘用车发动机油。油力特 MTB SCOOTER 摩托车机油是一款量身定制的高性能产品，可满足四冲程摩托车的特别需求。它不仅润滑发动机部件，也为离合器和齿轮箱提供保护。

油力特 MTB SCOOTER 摩托车机油有助于解决摩托车潜在的不良问题，例如齿轮锈蚀，离合器打滑和更高的发动机沉积物。此先进的配方提供出色的抗磨损和抗腐蚀性能，控制沉积物形成，以及改善氧化和耐热稳定性。油力特 MTB SCOOTER 摩托车机油提供卓越的离合器摩擦性能，使摩托车运转更平稳和更长的发动机寿命，让您拥有更佳的整体乘坐体验。

优点 / 用途:

- ▣ 在严苛操作条件下保护发动机。
- ▣ 优越的活塞和发动机清洁度。
- ▣ 减少有害沉积物的形成。
- ▣ 杰出的离合器摩擦耐久性。
- ▣ 延长硬件和发动机寿命。

典型物性:

测量项目	测量方法	10W-30	10W-40
SAE 粘度等级	SAE J 300	10W-30	10W-40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.869	0.869
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	212	214
倾点, °C	ASTM D 97	-30	-30
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	78.1	102
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	11.8	14.9
粘度指数	ASTM D 2270	145	152
总碱值, mgKOH/g	ASTM D 2896	7.5	7.5
色度	ASTM D 1500	2.5	2.5

建议用于以下用途:

- API SN*
- API SL
- JASO MB

*Not applicable to SAE 10W30.