



油力特防火液压油 EFR

产品说明:

油力特防火液压油EFR是一种合成多元醇酯基液压油。具有出色的稳定性使其能够延长耐火性能，并在长期使用中抵抗污泥或沉积物的形成。

油力特防火液压油EFR不含水，矿物油或磷酸盐，与高品质的特殊材料和精心挑选的添加剂混合。是液压油的精品，具有比矿物油基液压油更高的闪点，以减少火焰蔓延。

油力特防火液压油EFR无刺激性，对水生生物无毒，完全可生物降解，易于处理。适用于需要环保的液压设备。不仅要确保环保，也影响液压系统性能的整体运行。与矿物基础液压油相比，具有更长的使用寿命、优异的磨损和润滑性。其高粘度指数和低倾点能够使用于极端温暖和寒冷的温度。

优点 / 用途:

- ▣ 高闪点，减小火焰扩散。
- ▣ 完全可生物降解性，废液容易处理。
- ▣ 优异的抗磨、润滑性。
- ▣ 优异的防锈能力，提供充分的保护。

典型物性:

测量项目	测量方法	
ISO 粘度等级	-	46
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.918
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	300
铜腐蚀 100°C/121°C	ASTM D 130	1a
防锈特性 (蒸馏水, 24小时)	ASTM D665	Pass
破乳性 (54°C, min)	ASTM D1401	15

规格、认证及推荐:

- 符合FM 认证耐火液的要求。