



油力特 GLYCOL DOT 3 刹车液

UABFD3CLDOT3REDREV0

产品说明:

油力特 GLYCOL DOT 3 刹车液适合于碟式及鼓式刹车系统，作用于刹车踏板与制动器之间的关键部位。油力特 GLYCOL DOT 3 刹车是由高质量的聚合物及聚乙醚所组成的纯合成液，特别针对大温差，高湿度的环境所研制。其所具有的高沸点特性能防止油力特 GLYCOL DOT 3 刹车液在刹车系统中温度突然升至很高时蒸发。

油力特 GLYCOL DOT 3 刹车液是高稳定性的产品，具有很高的热稳定性。这足以使刹车系统在零下的温度时仍能以极快速的传导压力并抵抗在高温时可能发生的过量泄漏。同时，在温度与湿度差别极大的环境中，它仍能长时间地保持其化学和热稳定性。

优点 / 用途:

- ▣ 与标准的DOT 3 液互溶。
- ▣ 高沸点。
- ▣ 极佳的润滑性。
- ▣ 避免封盖过硬或过软。

典型物性:

测量项目	测量方法	
平衡回流沸点	FMVSS-116	254
湿平衡回流沸点	FMVSS-116	149
运动粘度 @ -40°C (cSt)	ASTM D-445	1370
@ 100°C (cSt)	ASTM D-445	1.9
对离合器盖影响 @ 70°	FMVSS-116	NIL
对橡胶影响 @ 120°C	FMVSS-116	NIL
比重 @ 15°C	ASTM D4052	1.035
外观	目测	红色

Product Data Sheet