



油力特 UNIGEAR S5 齿轮油

9405G2GL5REV0

产品说书:

油力特 UNIGEAR S5 齿轮油是一种多功能汽车用齿轮油，它是由高度精炼基础油和最先进无灰分添加剂组份组成，不论在高温或低温，都具有出色的化学稳定性，抗泡性能高，在极压条件下表现更平稳、粘度更稳定和沉积物更少等优点。由于使用了核心硫磷极压技术，油力特 UNIGEAR S5 齿轮油可使齿轮在极压条件下保持出色表现，并且在现代车辆传动系统中，可以令准双曲线齿轮组中的齿牙承受超强负荷。

该产品与密封圈和垫圈相兼容。

优点 / 用途:

- 无论在高速或低速条件下，均能对齿轮起到优良的保护作用。
- 减少季节性换油的成本。
- 可节省燃料支出。
- 极压性能优秀。

典型物性:

测量项目	测量方法	90	140	80W-90	85W-90	85W-140
SAE 粘度等级	SAE J 300	90	140	80W-90	85W-90	85W-140
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.896	0.910	0.885	0.897	0.907
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	208	215	210	212	215
倾点, °C	ASTM D 97	-9	-6	-27	-18	-12
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	198	402	139	172	389
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	17.1	27.8	14.7	16.5	27.4
粘度指数	ASTM D 2270	95	95	105	100	96
色度	ASTM D 1500	<3.0	<3.5	<2.5	2.5	3.0

规格、认证及推荐:

• API	GL-5
• MIL	L-2105D
	PRF-210SE

Product Data Sheet