

油力特 PLATINUM EURO

产品说明书

油力特 PLATINUM EURO 是个满足 ACEA E6 和 E9 规格的全合成, 超高性能低灰净柴油机 (UHPD) 机油。

它是由精选的全合成基础油和高科技核心添加剂, 采用先进的调配技术调配而成。它提供着卓越的发动机保护并提高发动机的性能, 增强氧化稳定性, 抗剪切稳定性和控制沉积物。

油力特 PLATINUM EURO 具有超强的抗氧化性能, 为发动机提供额外的高温防护。它能大幅减少积碳的形成并有效地中和有害酸, 从而减少了机油消耗, 并轻松满足最大排油间隔 (ODI)。

即使在苛刻的操作条件下, 它也完全满足 Euro V 和 Euro VI 排放要求。特别适用于采用低硫柴油 (最大值 50 ppm), 装有氮化物减少系统和微粒过滤器的柴油发动机。

优点 / 用途

- * 增强活塞的清洁度
- * 满足大多数发动机制造商的要求
- * 具有超长的换油周期
- * 满足 Euro V 和 Euro VI 的排放要求

典型物性

测量项目	测量方法	单位	5W-30	10W-40
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	5W-30	10W-40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.8681	0.8670
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	218	228
倾点	ASTM D 97	°C	-39	-36
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	64.1	95.8
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10.9	14.5
粘度指数	ASTM D 2270	-	160	157
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	9.5	9.5
低温动力粘度	ASTM D 5293	cP	5110	5511

规格、认证及推荐

* API	CK-4
* ACEA	E6
* ACEA	E9
* CUMMINS	CES 20086
* DETROIT DIESEL	DFS 93K222
* JASO	DH-2
* MACK	EOS-4.5
* MAN	M3477 in SAE 10W40
* MAN	M3677 in SAE 5W30
* MERCEDES BENZ	MB 228.51
* RENAULT	RLD-4
* SCANIA	LDF-4 in SAE 5W30
* VOLVO	VDS-4.5

Reference No.
4144G3CK4E6REV0

Last revised date:
9/2/2023