

油力特 COOLANT CONCENTRATE

产品说明书

冷却剂浓缩液是一种基于乙二醇的通用防冻剂，适用于所有类型液冷汽车的冷却系统，例如客车、轻型卡车、重型车辆和工业内燃机。在极端寒冷的天气下，冷却液可为冷却系统提供出色的保护。此冷却剂浓缩液可保护所有常见冷却系统金属，包括焊料、铜、黄铜、钢、铸铁和铝。

当用水将其稀释30~60%时，冷却剂浓缩液可保护现代发动机部件免受冬季结冰和夏季沸腾的影响。建议使用40%至60%的浓度范围以获得最佳的腐蚀保护。冷却剂浓缩液在温度低至-52°C时仍然能够防止冷却系统结冰。

冷却剂浓缩液也适用于电动汽车的间接冷却。

优点 / 用途

- * 以浓缩形式提供，便于定制稀释程度
- * 用于乘用车和重型发动机，包括铝制发动机
- * 在低至-52°C的温度下依然能防止汽车冷却系统结冰
- * 能够保护冷却系统中绝大多数的金属

典型物性

测量项目	测量方法	单位	
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	1.22
颜色	-		绿色/粉色
闪点（开口杯）	ASTM D 1120	°C	155
倾点	ASTM D 1177	°C	-30

Reference No.
9925COOLCONCREV1

Last revised date:
22-04-24