



## 油力特导轨油

### 产品说明

油力特导轨油是种无灰，低气味，混合油。它提供优质的滑道性能，出色的抗乳化性，氧化安定性，防腐性，润滑性，极压和抗磨性能，使用重仓机床导轨。

展示着与主要金属加工液良好的兼容性，油力特导轨油适合用与大多数弹性体，对有色金属和有色合金也无含腐蚀性。

### 优点 / 用途

- 抗粘 - 滑特性。
- 提供粘合性。
- 保护机床部件，以免腐蚀。
- 与切削液的分离性能 - 获得SKC批准。
- 达到Cincinnati Lamb P-47 (VG68), P-50 (VG220) 和P-53 (VG32) 的性能水平。

### 典型物性

测量项目	测量方法	测量结果					
ISO 粘度等级		32	46	68	100	150	220
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	0.874	0.878	0.884	0.895	0.891	0.896
闪点 (开口杯), °C	ASTM D 92	212	220	230	246	248	256
倾点, °C	ASTM D 97	-12	-9	-9	-9	-9	-9
运动粘度 @ 40°C (cSt)	ASTM D 445	32.5	46.5	67.3	107	151.0	223.5
@ 100°C (cSt)	ASTM D 445	5.74	7.1	9.01	12.23	15.46	19.9
粘度指数	ASTM D 2270	118	110	108	105	104	102
Color	ASTM D 1500	0.5	<1.0	<1.0	<1.5	<2.0	<2.0