



产品描述及应用

油力特**UX250**高温润滑脂是高性能多用途的长寿型极压润滑脂，以高粘度指数的矿物基础油及复合锂基稠化剂为原料并运用最先进的添加剂科技制成，产品具有杰出的高温氧化稳定性、抗磨损及抗腐蚀性。

UX250可以在以下应用中提供持久可靠的性能：

- 重负荷设备
- 中速至高速运行的轴承
- 高温
- 潮湿或多尘环境

性能及优势

:

- 低磨损，更长的轮轴轴承使用寿命
- 抗腐蚀
- 应用温度范围广
- 锂基脂，可与大多数润滑脂相兼容

应用范围

轴承,底盘

高温,潮湿/多尘环境

重负荷设备及轴承

中速至高速轴承

卡车，公路车辆，铲车。可以用于轮轴轴承（斜面轴承及滚动轴承），底盘，万向节，电缆和节流阀机构，前悬挂接头销，弹簧挂钩，转向和传动接头。

风扇，鼓风机，泵，输送机(全部在高温下)。可用于水泵轴承。

输送机，铲车，搅拌混合器。

电机，泵。可用于发电机轴承。



利益

UX250是复合极压锂基脂，与常规锂基脂相比具有以下优点：

A. 节省支出，减少润滑脂用量：

- 高温下(>120°C)无漏损
- 抗水冲失性卓越
- 机械稳定性好，在振动及机械压力下不会变软及漏损

B. 更长的润滑寿命及更长的设备运转时间，减少人工费用支出。

参数指标 (典型)

稠化剂:复合锂

NLGI稠度级别: 2.5

滴点: 大于250°C

使用温度范围: -20°C to 180°C

基础油粘度: 220cst@40°C; 18cst@100°C

极压: ✓✓

耐水: ✓✓

使用寿命: ✓✓

Colour: 深油力特蓝

