



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

油力特 UC110 润滑脂

产品说明:

油力特UC110润滑脂是一种重型、防水、多用途润滑脂，适用于汽车和轻型卡车底盘。它由钙增稠剂以及防锈和抗氧化添加剂调配而成。

油力特UC110润滑脂适用于各种润滑用途，适用于机动汽车与农用拖拉机底盘与悬吊系统润滑点、球、轴与万向联轴器和螺旋弹簧，也适用于普通汽车、工业和农业设备、机床配件和汽车轮轴轴承的润滑；为严峻水暴露下的底盘提供最佳防锈和防腐蚀保护，具有卓越的耐水性，防止水分污染，防止灰尘和污垢进入活动零件。本产品不适用于低温应用，推荐工作温度范围为15°C至70°C。

优点 / 用途:

- ▣ 通过有效地防止严峻的水暴露大大减少生锈和腐蚀。
- ▣ 通过降低磨损，提高悬吊系统、球、轴与万向联轴器与螺旋弹簧的使用寿命。
- ▣ 钙基润滑脂，兼容大多数用于底盘的润滑脂。
- ▣ 卓越的耐水淋性。
- ▣ 具有良好的机械稳定性，在振动和机械应力下不会软化/泄漏。

典型物性:

| 测量项目 | 测量方法 | 2.0# | 2.5# |
|---------------|-------------|---------|---------|
| NLGI 等级 | - | 2.0# | 2.5# |
| 增稠剂类型 | - | 钙皂 | 钙皂 |
| 颜色 | - | 红色 | 红色 |
| 纹理 | - | 滑顺 | 滑顺 |
| 滴点, °C | ASTM D-2265 | 100 | 100 |
| 工作锥入度, @ 25°C | ASTM D-217 | 265-295 | 250-265 |
| 防腐蚀实验 | ASTM D-1743 | 通过 | 通过 |
| 水冲刷实验 | ASTM D-1264 | 通过 | 通过 |

Product Data Sheet