

油力特 UX180

产品说明书

锂极压润滑脂由优质锂皂制成，是一种多功能极压高温润滑脂。它适用于各种汽车、工业、建筑、采矿和船舶应用中的高冲击载荷和强振动情况。它在高温和低温下均表现出优异的性能。它特别适合存在水分或冷凝水的轴承、球和转向接头等应用。

该产品的建议工作温度范围为-20° C至120° C。

优点 / 用途

- * 提供高滴点界限。
- * 额外的防锈和防腐蚀保护。
- * 在重载或冲击载荷和振动下减少磨损。
- * 出色的抗水冲刷和抗污染性能。

典型物性

测量项目	测量方法	单位	0	2	3
NLGI 等级	-	-	0	2	3
基础油类型	-	-	矿物油	矿物油	矿物油
外观	VISUAL	-	棕色	棕色	棕色
锥入度 Wx60	ASTM D 217	mm-1	374	293	248
锥入度 Wx100000	ASTM D 217	mm-1	400	317	285
滴点	ASTM D 566	°C	178	196	198
油分离度 24h@100°C	FTMS 791C-	%	-	3.2	0.2
四球 EP, PB, N	ASTM D 2596	-	618	618	618
防腐性, 48h@52°C	ASTM D 1743	-	Pass	Pass	Pass

规格、认证及推荐

- * GB 7323-94
- * Q/SH303 243-2004
- * 适用于起重机 (PAN STEEL MINE COMPANY)
- * 适用于起重机 (XUZHOU HEAVY-DUTY MACHINE MILL COMPANY)

Reference No.
SNPG2LITUXREV1

Last revised date:
02-06-25